

## Sensor de velocidad

### Especificaciones técnicas

## Tipo: Equipos de control de proceso

## Serie: S2

Como parte del suministro de sistemas de pesaje y dosificación de nuestras líneas PCT y WF, en RDI proveemos nuestro Sensor S2-8000 para ser montado en poleas de cola de equipos propios o transportadores para control activo de proceso.



Modelo	S2-8000	
Descripción	Sensor de velocidad de polea de Cola	
Características	Sensor de velocidad con encoder incremental de 8000 pulsos por revolución	
Construcción	Standard	ASTM A36
	Opcional	AISI 304
Recubrimiento (Sólo Construcción ASTM-A36)	Standard	Epóxico RAL 6016
	Opcional	Electrostático RAL 6005
Montaje	Sobre placa apernada	
Acople a polea	Mediante pernos con hilo izquierdo y acoplamiento elástico	
Dimensiones altoxanchoxfondo mm	149x103x223	
Peso altoxanchoxfondo mm	5,3 kg	
Sistema de control	Standard	Tablero RUDO TDP-2015
Alimentación requerida	Standard	110 VAC 50 Hz

#### Notas:

1. RDI S.A. Se reserva el derecho de modificar los modelos, componentes, especificaciones técnicas y continuidad de los equipos en cualquier momento y sin previo aviso.

